

RALLYMIG 161 i

МIGATRONIC В КУТИЯ - ИНОВАТИВЕН, ПРЕНОСИМ, МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ, СЪЧЕТАВАЩ НАЙ-ДОБРОТО ОТ MIGATRONIC

МИГ/МАГ



РЕДЗ



ВИГ



Вижте
презентация:



RALLYMIG 161i 3-В-1 ЗА ВСЯКО РАБОТНО МЯСТО

RallyMIG 161i е компактен и преносим мултифункционален заваръчен апарат, работещ с всички процеси – МИГ/МАГ, РЕДЗ и ВИГ. Навсякъде, по всяко време. Апаратът е монофазен (230 V) с функция PFC – Power Factor Correction, която позволява заваряване с дълги захранващи кабели и свързване към генератор.



MIGATRONIC
WELDING VALUE



RALLYMIG 161i

ЗА РАБОТИЛНИЦИ, АВТОСЕРВИЗИ И ХОБИ

МИГ/МАГ С ВГРАДЕНА ИНОВАТИВНОСТ

Изберете МИГ/МАГ от дигиталния контролен панел. Въведете комбинация тел/газ ... RallyMIG настройва сам всички останали параметри. Това е начинът, по който работят синергичните програми на Migatroniс.

РЕДЗ И ВИГ

С електродържателя (поръчва се допълнително), RallyMIG 161i използва стандартни електроди до 3.2 мм. Функциите Hotstart и Arc Force са вградени. С ВИГ горелка (поръчва се допълнително), заваръчният апарат изпълнява стандартно ВИГ заваряване с контактно палене.

RallyMIG 161i се доставя в комплект с МИГ/МАГ брeнер с 360° извиване на гърлото. Дистанционното управление за ръкохватката може да се поръча допълнително.



ПОДГОТВЕН ЗА БЪДЕЩЕТО

RallyMIG 161i има помещение за 5 кг ролка тел за заваряване и завароспяване и обръщаме поляритет за заваряване със самозащитна тел (без газ). В отделението за тела е разположен и четецът за SD картата, който дава възможност за постоянен ъпдейт на софтуера на Migatroniс.



RallyMIG 161i тежи само 13кг.



"Сглобете" персонален заваръчен апарат с големия избор от допълнителни аксесоари



- Количка с държач за бутилката (78857050)
- Дистанционно управление за ръкохватката (МИГ/МАГ) (80300273)
- Електродържател с 3 м. кабел (80512503)
- Електродържател с 5 м. кабел (80512505)
- ВИГ горелка с контактно палене, 4 м, (80392615)
- Самозащитна тел (заваряване без газ) (81841104)

За алуминий и МИГ завароспяване препоръчваме:

- Комплект за алуминий и МИГ завароспяване 1.0 мм с жило и водеща тръба (81100137)



Разгледайте и серията лични предпазни средства на Migatroniс.

Запазваме си правото на промени!

ТОКОИЗТОЧНИК	RallyMIG 161i
Зах. напрежение, V	230
Предпазител, A	16
Диапазон на тока, A	20-160
ПВ: МИГ/МАГ 20°C, A	135/100% • 145/60% • 160/40%
Степен на защита	IP 23S
Напрежение на празен ход, V	90
Размери (В x Ш x Д), мм	370x230x450
Тегло, кг	13
Стандарти	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10

Маунт прес ЕООД
официален вносител на Migatroniс
жк Люлин-7, бул. П.Дертлиев 42,
Грийн Център, маг. 1
София, 1324
Тел: 0888 622 416, 0884 562 209
e-mail: office@zavarachniaparati.com
zavarachniaparati.com

